

大液晶控温器

> www.belimo.com



产品概况

全新大液晶温控器CFU-D适合于商用及家用的2管或4管制风机盘管应用。
新颖的设计适合于任何装饰格调和墙面。

产品特点

- 橙色背光的大液晶显示
- 宽电压输入
- 记忆功能
- 显示模式选择
- 温度偏置
- 设定值上下限调节
- 低温保护
- 节能模式
- 两种输入：外接温度传感器及门禁卡
- 适用于US或BS型接线盒
- 自动/手动风速控制
- 方便阅读的超大字体
- 输出开关控制信号给两线/三线执行器
- 断电时能自动关闭阀门

选型指南

e.g. **CFU - D 2 2 2**

CFU 风机盘管温控器系列

D : 液晶屏按键

2 : 2管制系统

4 : 4管制系统

2 : 外接传感器和占用模式接点

1 : 单冷

2 : 制冷和制热

D2 系列	单冷	制冷和制热	三速	单速	外接传感器	占用模式接点
CFU-D221	•		•		•	•
CFU-D222		•	•		•	•
CFU-D221-SS*	•			•	•	•

*-SS : 单一风速

D4 系列	单冷	制冷和制热	三速	单速	外接传感器	占用模式接点
CFU-D422		•	•		•	•

BELIMO[®]

技术参数

技术参数	CFU-D 系列
额定电压	AC 100...240V, 50/60Hz
额定电压范围	AC 85...264V
温度显示范围	0...40°C, 0.5K per step [$<0^{\circ}\text{C}$: LO, $>40^{\circ}\text{C}$: HI]
传感器元件	内部 : NTC 传感器, 100k Ω @ 25°C 外部 : 探测型传感器, 10k Ω @25°C [可选]
设定范围	5...35°C
节能模式设定点	制冷范围: 25...30°C [出厂设定: 28°C] 制热范围: 15...20°C [出厂设定: 15°C]
转换差	1K (制冷/制热)
电器值	继电器输出触点 3A 电阻, 1A 感应电容, AC 250V 50/60Hz 风扇开关 3A 电阻, 1A 感应电容, AC 250V 50/60Hz
控制信号	开关控制, 3线/复位2线
认证	LV 指令 - CE 根据 2006/95/EC EMC - CE 根据 2004/108/EEC C-tick
材料	防火 >PC<, 自熄性材料: UL 94-V0
重量	0.16kg

尺寸 [mm]

